

OIL FOR FIREARMS



KENTRON®

a line by **BULL OIL** s.n.c.

Via Sbarra, 183

55016 – PORCARI

Lucca – Italy

Tel. +39 0583 29268 r.a.

Fax +39 0583 297797

<http://www.kentronsport.com>

e-mail: info@kentronsport.com

SCHEDA TECNICA ECOSOL

DESCRIZIONE: solvente a freddo.

CARATTERISTICHE: Kentron ECOSOL è un solvente a freddo ideale per la pulizia dell'arma in ogni sua parte ed in ogni materiale. L'alto punto di evaporazione consente, al contrario dei tradizionali solventi, di rimanere per un periodo di tempo sensibilmente maggiore sul pezzo da pulire garantendo una perfetta pulizia da residui di polvere da sparo, unto grasso, anche in zone difficilmente raggiungibili. Una volta finita la pulizia ed asciugata l'arma con un panno asciutto o con aria, si consiglia di ripristinare la protezione con l'applicazione di Kentron Spray, ECO 90 o Oliatore.

Grazie alla particolare formula totalmente esente da basi acquose, Kentron ECOSOL non presenta nessun tipo di pericolosità per quanto riguarda tossicità, nocività o infiammabilità e pertanto è facilmente detenibile e utilizzabile; inoltre è idoneo all'impiego in vasche di pulizia ad ultrasuoni.

Kentron ECOSOL è disponibile in lattine di ACC da ml 150 esenti da etichettatura e quindi da vincoli di vendita o prescrizioni all'interno delle armerie ai sensi delle normative CEE 67/548, 88/379 e 91/155 e successive modifiche e integrazioni.

APPLICAZIONI: è perfetto per pulire tutte le parti dell'arma. Dopo aver usato KENTRON ECOSOL si raccomanda di lubrificare l'arma con OLIO KENTRON.

STATO FISICO A 20°C	Liquido
COLORE	Incolore
ODORE	Caratteristico
PUNTO DI EBOLLIZIONE (°C)	207
PUNTO DI SCORRIMENTO (°C)	< -40
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ (°C)	92 (vaso aperto)
TENSIONE DI VAPORE A 25°C	61,31 Pa
DENSITÀ RELATIVA (kg/lt)	0,92
DENSITÀ DI VAPORE	6,04
SOLUBILITÀ IN ACQUA	1500 mg/lt. a 20°C

Data revisione: 01/04

www.kentronsport.com

[e-mail:info@kentronsport.com](mailto:info@kentronsport.com)