

SCHEDA TECNICO-APPLICATIVA



TEFL'O'MATIC®

ADDITIVAZIONE	Silicone e PTFE
GRADAZIONE NLGI	Non applicabile
ASPETTO	Massa Pseudo plastica
COLORE	Bianco
PENETRAZIONE LAVORATA (60 colpi a 25°C)	250
PUNTO DI GOCCIA (°C)	Non misurabile
SOLUBILITA' IN ACQUA	Insolubile
INFIAMMABILITA' (°C)	> 300
TEMP. DI APPLICAZIONE (°C)	-30+200

DESCRIZIONE: pasta al PTFE e Silicone.

CARATTERISTICHE: TEFL'O'MATIC® è un grasso al PTFE e Silicone che presenta un bassissimo coefficiente di attrito, ottima resistenza ai carichi forte idrorepellenza e buona capacità antigrippante. Applicato sulle parti dell'arma dove si ha uno scorrimento e frizionato leggermente, riesce a dare una superficie particolarmente liscia e protetta.

TEFL'O'MATIC® è disponibile in tubetti in PE da ml 30, non danneggia tessuti, legno, plastica, bruniture o altro.

APPLICAZIONI: se ne consiglia l'uso su armi lunghe e corte operanti in gravose condizioni di esercizio per periodi molto prolungati o dove ci sia un forte rischio di ossidazione. Specifico per otturatori, esterno caricatori, parte esterna della canna delle pistole; applicato con un panno su armi da collezione o destinate comunque ad una lunga conservazione, assicura una lunga protezione.

Data revisione: 01/07

www.kentronsport.com

e-mail: info@kentronsport.com