



SCHEMA TECNICA

KENTRON GRASSO ALLA GRAFITE

GBG / M-G-BMGC



DESCRIZIONE

KENTRON GBG è un grasso al è un grasso al Bisolfuro di Molibdeno e Grafite Colloidale per armi, lubrificante e protettivo.

CARATTERISTICHE

KENTRON GBG è un grasso lubrificante ai saponi di Litio additivato con Bisolfuro di Molibdeno e Grafite Colloidale per una ottima resistenza alle pressioni (E.P.) e buon potere lubrificante. L'azione di Grafite e Bisolfuro, assicura un film lubrificante anche ad alte temperature, impedendo bloccaggi e grippaggi anche con forti stress termici. Non danneggia legno, plastica, bruniture o altro. Temperatura d'esercizio: -20° +120°C. Per applicazioni in severe condizioni di esercizio ed alte temperature. Indicato per strozzatori, estrattori, molle, cerniere e parti in movimento.

CONFEZIONI

KENTRON GBG è disponibile nelle seguenti confezioni:

- vasetto di GBG da 80 gr.
- sfuso M-G-BMGC in confezioni da 1, 5, 25, 200 litri

APPLICAZIONI

per tutte le parti di tutti i tipi di armi lunghe e corte, automatiche e semiautomatiche, a canna liscia e rigata.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

STATO FISICO A 20°C:	Massa pseudoplastica
COLORE:	Nero
ODORE:	Sui generis
DENSITA RELATIVA (KG/DM ³):	1
GRADAZIONE NLGI:	2
PUNTO DI GOCCIA (°C):	> 180
PUNTO DI INFIAMMABILITA' (°C):	> 240
PUNTO DI SCORRIMENTO (°C):	< - 10
IDROSOLUBILITA':	Non solubile

NOTA: Le presenti informazioni hanno carattere puramente informativo. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.



è un marchio di

BULL OIL snc

Via Sbarra, 183
55016 Porcari (Lucca)
ITALY

Tel. 0583 29268

www.kentronsport.com

info@kentronsport.com

www.bulloil.it

info@bulloil.it



BULL OIL

LUBRIFICANTI

www.bulloil.it