



SCHEMA TECNICA

KENTRON GRASSO AL PTFE

SILTEF / M-G-TS



DESCRIZIONE

KENTRON SILTEF è un grasso al è un grasso al PTFE e Silicone per armi, lubrificante e protettivo.

CARATTERISTICHE

KENTRON SILTEF è un grasso al PTFE e Silicone totalmente atossico per alte e basse temperature. Il suo utilizzo, lascia un velo di protezione a base di PTFE che protegge le parti dall'acidità e dall'ossidazione, mentre il Silicone favorisce lo scorrimento dell'umido. Ha una buona resistenza all'acqua, non secca, non danneggia tessuti, legno, plastica, bruniture o altro. Specifico per attuatori, interni caricatori, parti in movimento non eccessivamente caricate e dovunque si richieda scorrevolezza e limitata adesività. Ottimo per la lunga conservazione e indicato per la lubrificazione di macchinari per la ricarica. Temperatura d'esercizio: -40° +200°C.

CONFEZIONI

KENTRON SILTEF è disponibile nelle seguenti confezioni:

- vasetto di SILTEF da 80 gr.
- sfuso M-G-TS in confezioni da 1, 5, 25, 200 litri

APPLICAZIONI

per tutte le parti di tutti i tipi di armi lunghe e corte, automatiche e semiautomatiche, a canna liscia e rigata.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

STATO FISICO A 20°C:	Massa pseudoplastica
COLORE:	Bianco
ODORE:	Inodore
DENSITA' RELATIVA (KG/DM ³):	1
PUNTO DI GOCCIA (°C):	> 180
PUNTO DI INFIAMMABILITA' (°C):	> 300
PUNTO DI SCORRIMENTO (°C):	< - 10
IDROSOLUBILITA':	Non solubile

NOTA: Le presenti informazioni hanno carattere puramente informativo. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.



è un marchio di

BULL OIL snc

Via Sbarra, 183
55016 Porcari (Lucca)
ITALY
Tel. 0583 29268

www.kentronsport.com
info@kentronsport.com
www.bulloil.it
info@bulloil.it



BULL OIL

LUBRIFICANTI

www.bulloil.it