



SCHEDA TECNICA

OLIO MULTIUSO

KENTRON S-K



DESCRIZIONE

KENTRON SK è un lubrificante anticorrosivo, protettivo multimpiego.

CARATTERISTICHE

KENTRON SK è un lubrificante anticorrosivo, protettivo che impedisce la corrosione dovuta alle ceneri della polvere da sparo, protegge da umidità, pioggia e persino da immersione accidentale in acqua marina. Ottimo lubrificante per armi, mulinelli, guide, slitte, serrature, cuscinetti, testate di macchine utensili, riduttori, ingranaggi e per tutto il macchinario operante in normali condizioni d'esercizio. Applicare uniformemente da una distanza di 25-30 cm su superfici pulite ed asciutte. Servirsi dell'apposita cannuccia in dotazione per spruzzare su parti difficilmente accessibili o all'interno delle armi da fuoco. Non danneggia tessuti, legno, plastica, briniture o altro.

CONFEZIONI

KENTRON SK è disponibile nelle seguenti confezioni:

- Flaconi spray da 150 da 30 ml.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

ASPETTO:	bombola contenente liquido sotto pressione
ODORE:	caratteristico
DENSITÀ A 20°C:	0,690 g/ml
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ:	< 0 °C

NOTA: Le presenti informazioni hanno carattere puramente informativo. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.



è un marchio di

BULL OIL snc

Via Sbarra, 183
55016 Porcari (Lucca)
ITALY

Tel. 0583 29268

www.kentronsport.com

info@kentronsport.com

www.bulloil.it

info@bulloil.it



BULL OIL

LUBRIFICANTI

www.bulloil.it